

## INDEX

\*マークの用語については、巻末(P66・67)の用語集をご覧ください。

タイプ	ページ	シリーズ名	特長	記憶番号 組み合わせ数	仕上	材質	ハンドル	自動施錠				自動施錠 両面ボタンタイプ		他社 シリンダー 組込	面付本締錠		面付本締錠 両面ボタンタイプ		彫込 本締錠	面付引戸鍵錠		番号 変更 方式	本体重量	適応屏 重量	
								鍵なし	鍵付	鍵付デッド ロック機能	空錠切替 機能	鍵なし	鍵付		鍵なし	鍵付	鍵なし	鍵付		鍵なし	鍵付				
パブリックモデル	P09	<b>KEYLEX<sup>®</sup> 4000</b>	ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更が可能。賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。	1~15桁の 任意 32,768通り	WB(シルバー)メッキ AS(シルバー)塗装 AB(アンバー)塗装	アルミ	ノブ	○ K403C K403P	○ K403CM K403PM	○ K403CD K403PD	○	○ K443	○ K443M	○	-	-	-	-	-	-	-	クイックナンバードキタイプ	4.2kg (K423CM)	80kg 以下	
	P17	<b>KEYLEX<sup>®</sup> 2100</b>	高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。	1~14桁の 任意 16,384通り	WB(シルバー)メッキ AB(アンティックブラス)メッキ	亜鉛合金	タロック	-	-	-	-	-	-	-	○ 22404	○ 22404M	-	-	-	-	-	-	ロック板差替方式	3.3kg (22403M)	80kg 以下
	P21	<b>KEYLEX<sup>®</sup> 1100</b>	他社シリンダーの装着もでき、他社製品とのマスターキー*組合せもできます。	1~14桁の 任意 16,384通り	MS(メタリックシルバー)塗装 MU(メタリックアンバー)塗装	アルミ	ノブ	○ 22603	○ 22603M	○ 22603D	○	○ 22643	○ 22643M	○	-	-	-	-	-	-	-	-	ロック板差替方式	2.8kg (22623)	80kg 以下
モデル プ ライ ベ ート	P25	<b>KEYLEX<sup>®</sup> 800</b>	スリムなボディに機能を集約。自動施錠*と取付の容易な面付本締錠*、面付引戸鍵錠*のシリーズです。	1~12桁の 任意 4,096通り	AS(シルバー)塗装 AB(アンバー)塗装	亜鉛合金	タロック	-	-	-	-	-	-	○ 22804	○ 22804M	-	-	-	-	○ 22805	○ 22805M	ロックピン回転方式	2.8kg (22823M)	40kg 以下	
サブキーモデル	P31	<b>KEYLEX<sup>®</sup> 500</b>	コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。	1~12桁の 任意 4,096通り	MS(メタリックシルバー)塗装 MU(メタリックアンバー)塗装 MG(メタリックゴールド)塗装	亜鉛合金	ロックタイン	-	-	-	-	-	-	○ 22204 22204-9	-	-	-	-	○ 22200	-	-	ロックピン回転方式	1.8kg (22204)	40kg 以下	
	P35	<b>KEYLEX<sup>®</sup> 047</b>	両面ボタンタイプで、外部・内部ともに記憶番号を設定することができます。防犯用の補助錠として最適です。	4つのボタンを 押す回数で設定 4,096通り	MS(メタリックシルバー)塗装 MU(メタリックアンバー)塗装 MG(メタリックゴールド)塗装	亜鉛合金	ロックタイン	-	-	-	-	-	-	○ 04704 04704C 04704A 04704AC	-	○ 04744 04744C 04744A 04744AC	-	○ 04701 04701C 04700 04700C	-	-	クイックイン方式	1.8kg (04744A)	40kg 以下		

製品詳細等	P41	他社製品取替用商品	他社製の既存の錠との取替用パーツを一覧表にしました。
	P59	切欠図*	製品の寸法と、取り付けの際に必要な切欠図です。
	P66	用語集	本パンフレットに使われている用語を解説します。
	P68	全国のサービス	全国のキーレックスサービスショップ(KSS)代理店をご紹介します。